



BROYSAN 4 UP

MACERATORE CON PRESTAZIONI ELEVATE DI TRITURAZIONE e pompaggio dotato di cestello-filtro con lama rotante in acciaio inox e pompa separata. Tappo superiore per accesso al cestello-filtro. Include raccordi flessibili e regolabili, compatibili per effettuare una sostituzione immediata dei vecchi trituratori.

MACERATOR WITH HIGH SHREDDING AND PUMPING PERFORMANCE, it has a basket-filter with rotating blades in stainless steel and a separate pump upper inspection cover to have access to the filter-basket. It includes flexible and adjustable connections, compatible with the immediate replacement of existing macerators.



PROTEZIONE
"ZERO PENSIERI"



ACCESSORI INCLUSI
Accessories included

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS

Tensione di alimentazione / Power Supply	AC 220-240V, 50Hz
Assorbimento / Power	420 W
Grado di protezione / Degree of protection	IP68
Norme / Norms	EN 60335-1 EN 60335-2-84 EN 12050-3
Prevalenza / Head	Max 8 mt – Vedi Grafico sotto See diagram below
Diametro tubo di scarico / Discharge pipe diameter	22/28/32/40mm
Temperatura massima acqua / Max water temperature	60°C

