

CALDROP

POMPA AUTOMATICA CON NEUTRALIZZATORE per lo smaltimento della condensa acida della caldaia a condensazione

AUTOMATIC PUMP WITH NEUTRALIZER for the disposal of acidic condensate from the condensing boiler



CALdrop

DATI TECNICI / TECHNICAL DATAS

Prevalenza / Head	Max 15 mt
Distansa massima / Maximum distance	70 mt
Tensione di alimentazione / Power supply	220-240Vac - 50-60 Hz
Assorbimento / Power	Max 25 W
Grado di protezione / Degree of protection	IP68
Rumorosità / Noise	15 dBA
Potenza massima caldaia / Maximum boiler power	80 kW (Metano) 100 kW (Gasolio) 100 kW (GPL)
Portata massima / Maximum flow rate	15 Lt/h
Ø Tubo scarico interno / Ø internal outlet pipe	8-10 mm
Ø Tubo immissione esterno / Ø external inlet pipe	Max 22 mm
Granulato neutralizzante / Neutralising granules	MgO, CaCO ₃
Quantità Granulato neutralizzante / Neutralising granules quantity	200 g
Volume serbatoio / Tank volume	0,5 Lt
Filtro / Filter	Primario: Acciaio inox Secondario: Acciaio inox / Primary: Stainless steel Secondary: Stainless steel
Cavo di alimentazione / Electrical supply cable	1 mt completo di spina / 1 meter complete with plug
Allarme anomalia / Fault alarm	In caso di anomalia, è emesso un allarme acustico / Acoustic alarm is issued upon fault

